

五、电 工 、 日 电 类

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
一、电线电缆及材料					
1	交流额定电压 3kV及以下轨道 交通车辆用电 缆 标准： GB/T12528、 JB/T8145.2	1	导体结构	500	
		2	绝缘厚度	600	
		3	护套厚度	300	
		4	电缆外径	100	
		5	f值	100	
		6	导体电阻	500	
		7	成品电缆未经处理试样电压试验	800	
		8	成品电缆经矿物油处理试样电压试验	1000	
		9	成品电缆经燃料油处理试样电压试验	1000	
		10	成品电缆弯曲后未经处理试样电压试验	1000	
		11	成品电缆弯曲后经矿物油处理试样电压 试验	1000	
		12	成品电缆弯曲后经燃料油处理试样电压 试验	1000	
		13	成品电缆未经处理试样击穿试验	1000	
		14	成品电缆经矿物油处理试样击穿试验	1000	
		15	成品电缆经燃料油处理试样击穿试验	1000	
		16	未处理试样表面漏泄、放电试验	1000	
		17	经矿物油处理试样表面漏泄、放电试验	1000	
		18	经燃料油处理试样表面漏泄、放电试验	1000	
		19	成品电缆耐湿性试验	1300	
		20	成品电缆绝缘线芯绝缘电阻	900	
		21	绝缘老化前拉力试验	800	
		22	绝缘经空气烘箱老化后拉力试验	1600	
		23	绝缘耐臭氧试验	1300	
		24	绝缘耐矿物油试验	1200	
		25	绝缘耐燃料油试验	1200	
1	交流额定电压 3kV及以下轨道 交通车辆用电 缆	26	绝缘未处理试样低温卷绕试验	500	
		27	绝缘经空气烘箱老化后试样低温卷绕试 验	1000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
	标准： GB/T12528 、 JB/T8145.2	28	绝缘未处理试样低温拉伸试验	500	
		29	绝缘经空气烘箱老化后试样低温拉伸试验	1000	
		30	绝缘低温冲击试验	500	
		31	绝缘热延伸试验	600	
		32	绝缘高温压力试验	500	
		33	绝缘抗磨擦性试验	900	
		34	护套老化前拉力试验	400	
		35	护套经空气烘箱老化后拉力试验	800	
		36	护套耐臭氧试验	1300	
		37	护套耐矿物油试验	1000	
		38	护套耐燃料油试验	1000	
		39	护套未处理试样低温卷绕试验	500	
		40	护套经空气烘箱老化后试样低温卷绕试验	800	
		41	护套浸燃料油处理后试样低温卷绕试验	800	
		42	护套未处理试样低温拉伸试验	500	
		43	护套经空气烘箱老化后试样低温拉伸试验	800	
		44	护套浸燃料油处理后试样低温拉伸试验	800	
		45	护套热延伸试验	400	
		46	成品电缆单根垂直燃烧试验	200	
		47	成品电缆成束燃烧试验	4000	
		48	成品电缆烟密度试验	3300	
		49	绝缘燃烧气体腐蚀性试验	3300	
		50	标志	200	
2	导体最高温度为180℃的耐热硅橡胶绝缘电缆 60245 IEC 03(YG)单芯 标准：GB5013.3	1	导体电阻	500	
		2	电压试验	200	
		3	结构检查及印字	200	
		4	绝缘厚度测量	400	
		5	外径平均值测量	100	
		6	外径椭圆度测量	100	
		7	老化前拉力试验	400	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		8	空气烘箱老化及拉力试验	600	
		9	热延伸试验	300	
		10	耐热性试验	500	
3	编织软线60245 IEC 51 (RX)、橡皮绝缘编织软电线 RX、橡皮绝缘编织双绞软电线 RXS、橡皮绝缘橡皮保护层总编织圆形软电线 RXH 标准：GB5013. 4、JB8735. 3	1	导体电阻	500	
		2	电压试验	200	
		3	结构检查及印字	200	
		4	绝缘厚度测量	400	
		5	外径平均值测量	100	
		6	老化前拉力试验	400	
		7	空气烘箱老化及拉力试验	600	
		8	氧弹老化及拉力试验	500	
		9	热延伸试验	300	
		10	耐热性试验	500	
		11	曲挠试验及试验后电压试验	1200	
		12	耐磨试验	1200	
4	普通强度橡套软线 60245IEC 53(YZ)、普通氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软线 60245IEC57(YZW)、重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电缆 60245IEC66(YCW)、轻型橡套软电缆 YZB YZWB、重型橡套软电缆 YC 标准：GB5013. 4、JB8735. 2	1	导体电阻	600	若仅委托单项，按500元/线芯。
		2	绝缘线芯电压试验	300	
		3	成品电缆电压试验	100	
		4	结构检查及印字	200	
		5	绝缘厚度测量	600	
		6	护套厚度测量	300	
		7	外径平均值测量	100	
		8	外径椭圆度测量	100	
		9	绝缘老化前拉力试验	400	
		10	绝缘空气烘箱老化及拉力试验	800	
		11	绝缘空气弹老化及拉力试验	600	
		12	耐臭氧试验	900	
		13	绝缘热延伸试验	600	
		14	护套老化前拉力试验	200	
		15	护套空气烘箱老化及拉力试验	400	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		16	护套热延伸试验	300	
		17	护套浸油后拉力试验	400	
		18	曲挠试验及试验后电压试验	1200	
	该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶5000元。				
5	编织电梯电缆 60245IEC70 (YT B)、高强度橡胶套电梯电缆 60245IEC74 (YT)、氯丁或其他相当的合成弹性体橡胶套电梯电缆 60245IEC75 (YT F) 标准： GB5013. 5	1	导体电阻	600	若仅委托单项，按500元/线芯。
		2	绝缘线芯电压试验	300	
		3	成品电缆电压试验	100	
		4	结构检查及印字	200	
		5	绝缘厚度测量	600	
		6	护套厚度测量	300	
		7	绝缘老化前拉力试验	400	
		8	空气烘箱老化及拉力试验	800	
		9	绝缘空气弹老化及拉力试验	600	
		10	耐臭氧试验	900	
		11	绝缘热延伸试验	600	
		12	护套老化前拉力试验	200	
		13	空气烘箱老化及拉力试验	400	
		14	护套浸油后拉力试验	400	
		15	护套热延伸试验	300	
		16	具有承力元件的中心垫芯抗张强度	400	
		17	静态弯曲试验	200	
		18	阻燃性试验	500	
		19	耐磨损试验	1200	
	该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶6000元。				
6	橡胶电焊机电 缆 60245IEC81 (YH)单芯、氯丁或其他相当的合成弹性体橡胶套电焊机电 缆 60245IEC82 (YH F) 标准： GB5013. 6	1	导体电阻	500	
		2	电压试验	200	
		3	结构检查及印字	200	
		4	复盖层厚度测量	400	
		5	外径平均值测量	100	
		6	复盖层老化前拉力试验	400	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		7	空气烘箱老化及拉力试验	600	
		8	绝缘空气弹老化及拉力试验	500	
		9	耐臭氧试验	900	
		10	浸油后拉力试验	400	
		11	热延伸试验	300	
		12	静态曲挠试验	200	
	该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费, 累计费用总额封顶3000元.				
7	导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆60245IEC04 (YY Y)、60245IEC05 (YR YY) 单芯、导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V电缆60245IEC06 (YY Y)、60245IEC07 (YRY Y) 单芯标准.	1	导体电阻	500	
		2	电压试验	200	
		3	110℃空气中的绝缘电阻	350	
		4	结构检查及印字	200	
		5	绝缘厚度测量	400	
		6	外径测量	100	
		7	绝缘老化前拉力试验	400	
		8	空气箱老化后及拉力试验	600	
		9	空气弹老化后及拉力试验	500	
		10	热延伸试验	300	
		11	高温压力试验	300	
		12	焊锡性试验	500	
8	一般用途单芯硬导体无护套电缆、一般用途单芯软导体无护套电缆、内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆、内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆、内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆、内部布线用导体温度为	1	导体电阻	500	
		2	电压试验	200	
		3	绝缘电阻	400	
		4	结构检查及印字	200	
		5	绝缘厚度测量	300	
		6	外径测量	100	
		7	老化前拉力试验	300	
		8	老化及老化后拉力试验	600	
		9	失重试验	500	
		10	高温压力试验	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
	90℃的单芯软导体无护套电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘电线、铝芯聚氯乙烯绝缘电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线、铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线、铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线、铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线、铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线、铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线、铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线、铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 标准：	11	绝缘低温弯曲试验	350	
		12	绝缘低温拉伸试验	350	
		13	绝缘低温冲击试验	350	
		14	热冲击试验	300	
		15	不延燃试验	200	
		16	热稳定性试验	200	
		该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶2800元。			
9	扁形铜皮软线60227IEC 41 (RTPVR) 单芯标准:GB5023.5	1	导体电阻	600	若仅委托单项，按500元/线芯
		2	电压试验	300	
		3	绝缘电阻	400	
		4	结构检查及印字	200	
		5	绝缘厚度测量	400	
		6	外形尺寸测量	100	
		7	绝缘老化前拉力试验	400	
		8	绝缘老化及老化后拉力试验	800	
		9	失重试验	500	
		10	高温压力试验	300	
		11	绝缘低温弯曲试验	350	
		12	绝缘热冲击试验	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		13	成品电缆弯曲试验	2000	
		14	荷重断芯试验	500	
		15	不延燃试验	200	
	该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶4500元。				
10	轻型聚氯乙烯护套电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆、铜芯聚氯乙烯绝缘、缠绕屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 标准:GB5023.4、JB8734.2、JB8734.4、JB8734.5	1	导体电阻	600	若仅委托单项，按500元/线芯
		2	绝缘线芯电压试验	300	
		3	成品电缆电压试验	100	
		4	绝缘电阻	400	
		5	结构检查及印字	200	
		6	绝缘厚度测量	400	
		7	护套厚度测量	200	
		8	外径平均值测量	100	
		9	外径椭圆度测量	100	
		10	绝缘老化前拉力试验	400	
		11	绝缘老化及老化后拉力试验	800	
		12	绝缘失重试验	500	
		13	护套老化前拉力试验	200	
		14	护套老化及老化后拉力试验	400	
		15	护套失重试验	500	
		16	非污染试验	500	
		17	绝缘高温压力试验	300	
		18	护套高温压力试验	300	
		19	绝缘低温弯曲试验	350	
		20	护套低温弯曲试验	350	
		21	护套低温拉伸试验	350	
		22	成品电缆低温冲击试验	350	
		23	绝缘热冲击试验	300	
		24	护套热冲击试验	300	
		25	不延燃试验	200	
	该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶4700元。				

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
11	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 RVS、铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 AVRS、铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线 AVR B 标准:GB5023. 5、JB8734. 3、JB8734. 4	1	导体电阻	600	若仅委托单项，按500元/线芯.
		2	电压试验	300	
		3	绝缘电阻	400	
		4	结构检查及印字	200	
		5	绝缘厚度测量	400	
		6	外形尺寸测量	100	
		7	绝缘老化前拉力试验	400	
		8	绝缘老化及老化后拉力试验	800	
		9	失重试验	500	
		10	高温压力试验	300	
		11	绝缘低温弯曲试验	350	
		12	绝缘低温冲击试验	350	
		13	热冲击试验	300	
		14	曲挠试验	1200	
		15	绝缘线芯撕离试验	300	
		16	不延燃试验	200	
		该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶4000元.			
12	户内装饰照明回路用软线 60227IEC 43(SVR)单芯标 准:GB5023. 5	1	导体电阻	500	
		2	电压试验	200	
		3	绝缘电阻	400	
		4	结构检查及印字	200	
		5	绝缘厚度测量	300	
		6	外形尺寸测量	100	
		7	老化前拉力试验	300	
		8	老化及老化后拉力试验	600	
		9	失重试验	500	
		10	高温压力试验	300	
		11	绝缘低温弯曲试验	350	
		12	绝缘低温冲击试验	350	
		13	热冲击试验	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		14	不延燃试验	200	
	该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶2800元。				
13	轻型聚氯乙烯护套软线 60227 IEC 52(RVV)、普通聚氯乙烯护套软线 60227 IEC 53(RVV)、导体温度为90℃的耐热轻型聚氯乙烯护套软线60227 IEC 56(RVV-90)、导体温度为90℃的耐热普通聚氯乙烯护套软线 60227 IEC 57(RVV-90) 标准:GB5023.5	1	导体电阻	600	若仅委托单项，按500元/线芯
		2	绝缘线芯电压试验	300	
		3	成品电缆电压试验	100	
		4	绝缘电阻	400	
		5	结构检查及印字	200	
		6	绝缘厚度测量	400	
		7	护套厚度测量	200	
		8	外径平均值测量	100	
		9	外径椭圆度测量	100	
		10	绝缘老化前拉力试验	400	
		11	绝缘老化及老化后拉力试验	800	
		12	绝缘失重试验	500	
		13	护套老化前拉力试验	200	
		14	护套老化及老化后拉力试验	400	
		15	护套失重试验	500	
		16	非污染试验	500	
		17	绝缘高温压力试验	300	
		18	护套高温压力试验	300	
		19	绝缘低温弯曲试验	350	
		20	护套低温弯曲试验	350	
		21	护套低温拉伸试验	350	
		22	成品电缆低温冲击试验	350	
		23	绝缘热冲击试验	300	
		24	护套热冲击试验	300	
		25	绝缘热稳定试验	500	
		26	护套热稳定试验	300	
		27	曲挠试验	1200	
		28	不延燃试验	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
	该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶5000元。				
14	扁形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆60227 IEC 71f(TVVB)、圆形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆60227 IEC 71c(TVV)、标准:GB5023.6	1	导体电阻	600	若仅委托单项，按500元/线芯
		2	绝缘线芯电压试验	500	
		3	成品电缆电压试验	200	
		4	绝缘电阻	600	
		5	结构检查及印字	200	
		6	绝缘厚度测量	500	
		7	护套厚度测量	300	
		8	绝缘老化前拉力试验	500	
		9	老化及老化后拉力试验	300	
		10	绝缘失重试验	500	
		11	护套老化前拉力试验	200	
		12	老化及老化后拉力试验	400	
		13	护套失重试验	500	
		14	绝缘高温压力试验	400	
		15	护套高温压力试验	300	
		16	绝缘低温弯曲试验	400	
		17	护套低温弯曲试验	400	
		18	护套低温拉伸试验	400	
		19	成品电缆低温冲击试验	400	
		20	绝缘热冲击试验	400	
		21	护套热冲击试验	400	
		22	曲挠试验	35000	
		23	静态曲挠试验	200	
		24	不延燃试验	200	
15	耐油聚氯乙烯护套屏蔽和非屏蔽软电缆标准:GB5023.7	1	导体电阻	600	若仅委托单项，按500元/线芯
		2	绝缘线芯电压试验	300	
		3	成品电缆电压试验	100	
		4	绝缘电阻	600	
		5	蔽软电缆转移阻抗	1000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		6	结构检查及印字	200	
		7	绝缘厚度测量	500	
		8	护套厚度测量	300	
		9	外径平均值测量	100	
		10	外径椭圆度测量	100	
		11	绝缘老化前拉力试验	500	
		12	老化及老化后拉力试验	300	
		13	绝缘失重试验	500	
		14	内护层老化前拉力试验	200	
		15	内护层老化及拉力试验	400	
		16	护套老化前拉力试验	200	
		17	护套老化及拉力试验	400	
		18	护套失重试验	500	
		19	非污染试验	600	
		20	绝缘高温压力试验	400	
		21	护套高温压力试验	300	
		22	绝缘低温弯曲试验	400	
		23	护套低温弯曲试验	400	
		24	护套低温拉伸试验	400	
		25	成品电缆低温冲击试验	400	
		26	绝缘热冲击试验	400	
		27	护套热冲击试验	400	
		28	非屏蔽软电缆曲挠试验	1200	
		29	不延燃试验	200	
		30	护套浸矿物油试验	500	
16	圆线同心绞架空导线 标准： GB/T1179	1	组成绞线的各类单线根数	200	
		2	组成绞线的各类单线直径	200	
		3	表面质量	300	
		4	绞向	200	
		5	绞合节径比	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		6	绞线均匀紧密性（绞合质量）	500	
		7	截面积	300	
		8	外径	300	
		9	单位长度质量	800	
		10	单线接头	200	
		11	绞线直流电阻	1300	
		12	导线拉断力	2800	
		13	应力应变曲线试验	6500	
		14	紧密度及平整度	1200	
		15	弹性模量试验	6500	
			硬铝线单线性能		
		13	抗拉强度	500	
		14	20℃时直流电阻率	500	
		15	卷绕	400	
			铝合金线单线性能		
		16	抗拉强度	500	
		17	断裂伸长率	500	
		18	20℃时直流电阻率	500	
		19	卷绕	400	
			铝包钢线单线性能		
		20	最小铝层厚度	800	
		21	抗拉强度	500	
		22	1%伸长时的应力	600	
		23	断裂伸长率	500	
		24	20℃时直流电阻率	500	
		25	扭转	600	
			镀锌钢线单线性能		
		26	抗拉强度	500	
		27	1%伸长时的应力	600	
		28	断裂伸长率	500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		29	扭转	600	
		30	锌层重量	700	
		31	锌层附着性	300	
		32	卷绕	500	
		33	镀层均匀性	300	
	该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶4500元（不含导线拉断力）				
17	塑料绝缘控制 电缆 标准： GB/T9330	1	导体单线根数或导体单线直径等	200	
		2	绝缘平均厚度（平均厚度、最薄处厚度）	600	
		3	护套厚度（平均厚度、最薄处厚度）	400	
		4	铜带、铝/塑复合带厚度	100	
		5	铜带、铝/塑复合带屏蔽重叠	100	
		6	引流线	100	
		7	编织屏蔽密度	200	
		8	成缆方向和节距	200	
		9	铠装金属丝、带（直径、厚度、宽度）	200	
		10	内衬层厚度	400	
		11	电缆最大外径	100	
17	塑料绝缘控制 电缆 标准： GB/T9330	12	f值	100	
		13	印刷标志检查	200	
		14	导体电阻	1300	若仅委托单项，按500元/线芯.
		15	绝缘电阻	800	
		16	电压试验	800	
		17	绝缘老化前机械性能	600	
		18	绝缘老化及老化后机械性能	900	
		19	绝缘失重	500	
		20	绝缘热冲击	350	
		21	绝缘高温压力	500	
		22	绝缘热延伸	600	
		23	绝缘低温弯曲	400	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		24	绝缘低温拉伸	400	
		25	绝缘低温冲击	400	
		26	绝缘非污染试验	500	
		27	护套老化前机械性能	400	
		28	护套老化及老化后机械性能	600	
		29	护套失重	500	
		30	护套热冲击	350	
		31	护套高温压力	300	
		32	护套低温弯曲	400	
		33	护套低温拉伸	400	
		34	护套低温冲击	400	
		35	护套非污染试验	300	
		36	成品电缆单根燃烧性能	200	
		37	收缩试验	600	
		38	绝缘吸水试验	800	
		39	护套吸水试验	500	
		该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶8500元。			
18	额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆 标准： GB/T12706	1	导体检查（导体单线根数或导体单线直径）	200	
		2	绝缘厚度（平均厚度、最薄厚度、绝缘偏心度）	600	
		3	非金属护套厚度（平均厚度、最薄厚度）	400	
		4	金属护套厚度	200	
		5	内衬层和附加垫层的厚度	200	
		6	铠装金属丝、带尺寸（直径、厚度、带间隙/钢带宽度）	200	
		7	屏蔽结构	200	
		8	金属屏蔽结构和尺寸	200	
		9	4h交流电压试验	1300 3600（35kV）	
		10	绝缘热延伸	800	
		11	弹性体护套热延伸	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		12	导体电阻	1300	若仅委托单项, 按500元/线芯
		13	局部放电 (常态下)	2000	
		14	弯曲试验后局部放电	2800	
		15	介质损耗角正切	2000	
		16	加热循环试验后局部放电	8500 (6kV~30kV)	
		17	冲击电压试验后工频耐压	3000 (6kV~30kV)	
		18	老化前后半导体屏蔽电阻率 (导体)	1200	
		19	老化前后半导体屏蔽电阻率 (绝缘)	1200	
		20	环境温度下绝缘电阻常数	800	
		21	导体最高温度下绝缘电阻常数	1300	
		22	绝缘老化前机械性能	600	
		23	绝缘老化及老化后机械性能	1100	
		24	非金属护套老化前机械性能	400	
		25	非金属护套老化及老化后机械性能	800	
		26	成品电缆段的附加老化	800	
		27	ST ₂ 型PVC护套热失重	500	
		28	绝缘高温压力	500	
		29	非金属护套高温压力	300	
18	额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆 标准: GB/T12706	30	PVC绝缘低温弯曲	800	
		31	PVC绝缘低温拉伸	800	
		32	PVC绝缘低温冲击	800	
		33	PVC护套以及无卤护套低温弯曲	500	
		34	PVC护套以及无卤护套低温拉伸	500	
		35	PVC护套以及无卤护套低温冲击	500	
		36	PVC绝缘抗开裂	800	
		37	PVC护套抗开裂	500	
		38	EPR、HEPR绝缘耐臭氧	800	
		39	弹性体护套浸油	600	
		40	绝缘吸水 (电压法、重量法)	1200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		41	护套吸水（重量法）	1000	
		42	单根垂直燃烧	300	
		43	酸气含量	1000	
		44	氟含量	1500	
		45	黑色PE护套碳黑含量	1000	
		46	XLPE绝缘收缩	800	
		47	PVC绝缘热稳定性	500	
		48	挤包外护套刮磨试验	3000	
		49	HEPR绝缘硬度	500	
		50	HEPR绝缘弹性模量	500	
		51	PE护套收缩	600	
		52	老化前后绝缘屏蔽可剥离	500	
		53	透水	1200	
		54	成品电缆标志、印刷标志耐擦	200	
		该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，1kV~3kV产品累计费用总额封顶11000元，6kV~30kV产品累计费用总额封顶21000元，35kV产品累计费用总额封顶28000元。			
19	1kV、10kV架空 绝缘电缆 标准： GB/T12527、 GB/T14049	1	导体直流电阻	1300	若仅委托单项，按500元/线芯
		2	绝缘电阻	800	
		3	交流电压试验	800	
		4	导体结构	200	
		5	承载绞线结构	100	
		6	绝缘厚度(平均厚度、最薄处厚度)	600	
		7	多芯电缆线芯标志	100	
		8	电缆外径	300	
		9	屏蔽结构	200	
		10	4h交流电压试验	1300	
		11	局部放电试验	2000	
		12	弯曲试验及随后局部放电试验	2800	
		13	tg δ 与电压关系试验	1500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		14	tg δ 与温度关系试验	1500	
		15	热循环后局部放电试验	6500	
		16	弯曲试验及随后冲击电压试验和交流电压试验	3000	
		17	绝缘耐漏电痕迹试验	1000	
		18	导体（电缆）拉断力	2800	
		19	承载绞线拉断力	1000	
		20	绝缘老化前机械性能	600	
		21	绝缘老化及老化后机械性能	1200	
		22	聚乙烯绝缘熔体指数	500	
		23	绝缘粘附力（滑脱）试验	300	
		24	交联聚乙烯绝缘热延伸试验	600	
		25	热失重试验	500	
		26	抗开裂试验	600	
		27	高温压力试验	500	
		28	低温卷绕试验	500	
		29	低温拉伸试验	500	
		30	低温冲击试验	500	
		31	吸水试验（电压法、重量法）	1000	
		32	收缩试验	600	
		33	绝缘耐候试验	12000	
		34	外半导体层剥离试验	300	
		35	成品电缆表面标志、标志间距及其耐擦	300	
		36	耐磨试验	1500	
		37	不延燃试验	500	
		该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，1kV产品累计费用总额封顶 19000 元，10kV产品累计费用总额封顶 27000 元。			
20	漆包圆绕组线标准： GB/T6109.2～23	1	外观	100	
		2	漆包线外径	200	
		3	导体直径偏差	200	
		4	导体不圆度	100	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		5	漆膜厚度	200	
		6	电阻	500	
		7	伸长率	200	
		8	回弹性	200	
		9	卷绕	200	
		10	拉伸	200	
		11	急拉断	200	
		12	剥离纽绞	200	
		13	热冲击	300	
		14	软化击穿	400	
		15	刮漆	300	
		16	耐溶剂	300	
		17	击穿电压	500	
		18	漆膜连续性	500	
		19	直焊性	300	
		20	耐冷冻性	800	
		21	失重	200	
		22	热粘合	200	
		23	介质损耗系数	1000	
		24	温度指数	6000	
		该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶4300元(不含耐冷冻剂、介质损耗系数、温度指数)。			
21	电工圆铜线 标准： GB/T3953	1	尺寸	200	
		2	外观	100	
		3	机械性能	800	
		4	电阻率	500	
		5	质量	200	
22	电工圆铝线 标准： GB/T3955	1	尺寸	200	
		2	外观	100	
		3	机械性能	600	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		4	卷绕试验	200	
		5	20℃时直流电阻率	500	
		6	质量	200	
23	阻燃和耐火电线电缆通则 标准： GB/T19666	1	成束燃烧试验	4000	
		2	耐火试验	3300	
		3	烟密度试验	3300	
		4	酸性气体含量（PH值、电导率）	3000+(n-1)*1000	
24	固体绝缘材料 体积电阻率和 表面电阻率试 验方法 标准：GB/T 1410	1	表面电阻	700（2个以上600 元， 5个以上500元）	
		2	体积电阻	700（2个以上600 元， 5个以上500元）	
25	绝缘材料电气 强度试验方法 标准： GB/T1408.1	1	耐高压试验(电气强度)	1000（2个以上 750元， 5个以上600元）	
26	玻璃绝缘子、 瓷绝缘子 GB/T1001.1 JB/T10585.1 GB/T8287.1	1	外观尺寸（需要送检单位提供图纸）	650	
		2	镀锌层质量	800	
		3	工频击穿耐受试验	2000	
		4	温度循环试验（热震试验）	1500	瓷绝缘子
				1000	玻璃绝缘子
		5	机电破坏/机械负荷试验	4000	瓷绝缘子
				3000	玻璃绝缘子
		6	锁紧销检查	1000	
		7	热机试验	8800	
		8	雷电冲击干耐受电压	4500	
		9	逐个外观检查	500	
		10	逐个电气检查	900	
		11	逐个机械检查	900	
		12	孔隙性试验	1000	
		13	弯曲破坏负荷试验	2500	
		14	残余强度试验	2500	
		15	工频电弧试验（交流型适用）	3000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		16	工频湿耐受电压试验	2500	
		17	空气中击穿耐受试验	14500	
27	复合绝缘子 GB/T19519 GB/T1001.1 GB/T20142	1	外观尺寸	650	
		2	镀锌层质量	800	
		3	锁紧销	1000	
		4	端部装配件与绝缘子伞套间界面的密封检查	1500	
		5	额定机械负荷1分钟耐受试验	1500	
		6	机械破坏试验	2000	
		7	陡波前冲击耐压试验（空气中冲击击穿试验）	9000	
		8	干雷电冲击耐受电压试验	4500	
		9	芯棒应力腐蚀试验	18000	
		10	逐个机械试验	1500	
		11	端部装配件检查	1000	
		12	额定弯曲负荷(SCL)验证试验	2500	
		13	湿工频电压试验	5000	
		14	损伤极限验证试验及端部装配件与绝缘子伞套间界面的密封试验	6000	
		15	界面和端头附件连接试验	52000	
28	电力金具 GB/T2317.1 GB/T2314	1	外观	510	
		2	镀锌层质量	910	
		3	破坏载荷试验	3540	
		4	非破坏性试验	2000	
		5	握力（耐张线夹、接续管）	1800	(元/条)如需压接，另加750元/条
		6	握力（其他金具）	2500	
		7	尺寸检查	500	
		8	直流电阻	1510	
		9	温升	4510	
		10	热循环（100个循环以下）	200元/循环	按200元/循环计算，不足2500元的按2500计算。
		11	热循环（100个循环）	9000	
		12	热循环（200个循环）	16000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		13	热循环（300个循环）	21000	
		14	热循环（500个循环）	30000	
		15	金具能耗测试及评价	4800	
29	矿物绝缘电缆 GB/T13033.1	1	标志	200	
		2	导体电阻	1300	若仅委托单项，按500元/线芯
		3	绝缘厚度	600	
		4	绝缘电阻	800	
		5	金属（铜）护套厚度	300	
		6	金属（铜）护套电阻	500	
		7	金属（铜）护套完整性	1300	
		8	金属护套外径和椭圆度	200	
		9	外套厚度	300	
		10	外套材料特性：低温冲击	800	
		11	外套材料特性：热冲击	800	
		12	外套酸性腐蚀气体（PH值、电导率）	3000	
		13	电压试验	800	
		14	弯曲试验	1200	
		15	压扁试验	1200	
		16	阻燃试验	500	
		17	烟密度试验	3300	
		18	耐火试验	5000	
30	无机矿物绝缘 电缆 JG/T313	1	导体电阻	1300	若仅委托单项，按500元/线芯
		2	芯绝缘厚度	600	
		3	带绝缘厚度	300	
		4	绝缘电阻	800	
		5	金属护套厚度	300	
		6	金属护套外径和椭圆度	200	
		7	金属护套直流电阻	500	
		8	成品电缆电压试验	800	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		9	弯曲试验	1200	
		10	压扁试验	1200	
		11	耐火试验	5000	
		12	铜护套完整性	800	
		13	终端电压试验	800	
		14	终端绝缘电阻	800	
		15	终端接地连续性	800	
		16	耐火试验	5500	
		17	标志和标签	200	
31	PVC电缆料（绝缘料） GB/T8815	1	全部性能	3010	
32	PVC电缆料（护套料） GB/T8815	1	全部性能	2800	
33	交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491	1	导体电阻	单芯：500	
				多芯：600	若仅委托单项，按500元/线芯
		2	成品电压试验	200	
		3	绝缘线芯电压试验	300	
		4	绝缘电阻	400	
		5	绝缘厚度	单芯：300	
				多芯：400	
		6	护套厚度	200	
		7	外径（外形尺寸）	100	
		8	绝缘老化前拉力试验	单芯：300	
				多芯：400	
		9	绝缘老化后拉力试验	单芯：600	
				多芯：800	
		10	护套老化前拉力试验	200	
		11	护套老化后拉力试验	400	
		12	热延伸试验（绝缘）	单芯：600	
				多芯：800	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		13	热延伸试验（护套）	600	
		14	热收缩试验（绝缘）	单芯：600	
				多芯：800	
		15	热收缩试验（护套）	600	
		16	绝缘低温卷绕试验	350	
		17	绝缘低温拉伸试验	350	
		18	护套低温卷绕试验	350	
		19	护套低温拉伸试验	350	
		20	单根垂直燃烧试验	200	
		21	成品电缆阻燃性试验	4000	
		22	燃烧气体腐蚀性试验（绝缘+护套）	3000	
		23	烟密度试验	3300	
		24	标志耐擦试验	200	
		该产品委托检测按照上述检测项目收费标准逐项累加计费，累计费用总额封顶4500元（不含成品电缆阻燃性试验、燃烧气体腐蚀性试验、烟密度试验）			
34	电工用铜线坯 GB/T3952	1	尺寸偏差	200	
		2	表面质量	100	
		3	力学性能	1000	
		4	扭转性能	450	
		5	电性能	1500	
		6	铜粉量	700	
35	绝缘子（柱式、 蝶式、针式、 拉紧）	1	外观检查	600	
		2	尺寸检查	600	
		3	温度循环试验	1000	
		4	机械负荷试验	1500	
		5	镀锌试验	800	
		6	雷电冲击干耐受电压试验	4500	
		7	工频湿耐受电压试验	2000	
		8	机械破坏负荷试验	1500	
		9	工频击穿耐受试验	1000	
		10	孔隙性试验	800	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		11	弯曲破坏负荷试验	1500	
		12	工频干耐受电压试验	1500	
36	额定电压 0.6/1kV及以下 云母带矿物绝 缘波纹铜护套 电缆 GB/T 34926	1	导体尺寸	200	
		2	导体直流电阻	1300	
		3	例行电压试验	1300	
		4	4h电压试验	1300	
		5	绝缘厚度	600	
		6	保护层厚度	300	
		7	环境温度下绝缘电阻	800	
		8	工作温度下绝缘电阻	1300	
		9	铜护套厚度	300	
		10	铜护套直流电阻	500	
		11	气密性试验	1100	
		12	弯曲试验	1200	
		13	压扁试验	1200	
		14	耐火试验	5000	
		1	导体结构	50	
		2	绝缘厚度	300	
		3	护套厚度	200	
		4	外径	100	
		5	圆度公差	100	
		6	导体电阻	500	
		7	导体屏蔽（电阻率）	400	
		8	绝缘电阻试验	400	
		9	工频电压试验	300	
		10	绝缘老化前拉力试验	200	
		11	绝缘老化及老化后拉力试验	400	
		12	（绝缘）热延伸试验	600	
		13	护套老化前拉力试验	200	
		14	护套老化及老化后拉力试验	400	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
37	电机绕组引接 电缆和软线 JB/T6213	15	(护套) 热延伸试验	600	
		16	失重试验	500	
		17	热冲击试验	300	
		18	高温压力试验	300	
		19	低温卷绕试验	350	
		20	低温拉伸试验	350	
		21	弯曲试验	350	
		22	热效应试验	400	
		23	耐溶剂试验	400	
		24	耐浸渍漆试验	400	
		25	标志	200	
		26	耐制冷剂试验	500	
		27	柔软性试验	500	
		28	绝缘对导体夹紧力试验	400	
		29	加热收缩试验	600	
		30	热稳定性试验	600	
		31	耐溶剂萃取试验	900	
		32	耐环境应力开裂性试验	800	
38	电缆附件	1	交流耐压试验	2800	
		2	局部放电试验(常温)	2000	
		3	冲击电压试验及随后耐压试验	6600	
		4	冷缩管扩张率	350	
		5	产品标志检查	100	
		6	技术文件检查	100	
39	电缆阻水缓冲 层性能检测	1	含水率	1200	
		2	表面电阻	1200	
		3	体积电阻率	1200	
40	屏蔽型可分离 连接器	1	Um下屏蔽泄漏电流	1400	
41	电线电缆产品	1	制样费	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
42	交联聚乙烯绝缘电力电缆套餐1	1	绝缘厚度（平均厚度、最薄厚度、绝缘偏心度）	6800	
		2	非金属护套厚度（平均厚度、最薄厚度）		
		3	4h交流电压试验		
		4	绝缘热延伸		
		5	XLPE绝缘收缩		
		6	导体电阻		
		7	绝缘老化前机械性能		
		8	绝缘老化及老化后机械性能		
		9	非金属护套老化前机械性能		
		10	非金属护套老化及老化后机械性能		
		11	单根垂直燃烧		
43	交联聚乙烯绝缘电力电缆套餐2	1	绝缘厚度（平均厚度、最薄厚度、绝缘偏心度）	5500	
		2	非金属护套厚度（平均厚度、最薄厚度）		
		3	4h交流电压试验		
		4	绝缘热延伸		
		5	XLPE绝缘收缩		
		6	导体电阻		
		7	绝缘老化前机械性能		
		8	非金属护套老化前机械性能		
		9	单根垂直燃烧		
		1	绝缘厚度（平均厚度、最薄厚度、绝缘偏心度）		
		2	非金属护套厚度（平均厚度、最薄厚度）		
		3	4h交流电压试验		
		4	导体电阻		

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
44	聚氯乙烯绝缘 电力电缆套餐1	5	绝缘老化前机械性能	5500	
		6	绝缘老化及老化后机械性能		
		7	非金属护套老化前机械性能		
		8	非金属护套老化及老化后机械性能		
		9	单根垂直燃烧		
45	聚氯乙烯绝缘 电力电缆套餐2	1	绝缘厚度（平均厚度、最薄厚度、绝缘偏心率）	4300	
		2	非金属护套厚度（平均厚度、最薄厚度）		
		3	4h交流电压试验		
		4	导体电阻		
		5	绝缘老化前机械性能		
		6	非金属护套老化前机械性能		
		7	单根垂直燃烧		
46	电力电缆测试 套餐3	1	绝缘平均厚度	800	
		2	绝缘最薄厚度		
		3	导体直流电阻		
47	电线测试套餐1	1	绝缘平均厚度	400	
		2	绝缘最薄厚度		
		3	导体直流电阻		
48	1kV和10kV电力 电缆居配检测 （C类）	1	导体直流电阻	3570	
		2	结构尺寸检查		
		3	老化前绝缘的机械性能试验		
		4	非金属护套老化前的机械性能试验		
		5	绝缘热延伸试验		
		6	XLPE绝缘的收缩试验		

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
49	1kV和10kV电力 电缆居配检测 （B类）	1	导体直流电阻	4970	
		2	结构尺寸检查		
		3	老化前绝缘的机械性能试验		
		4	非金属护套老化前的机械性能试验		
		5	绝缘热延伸试验		
		6	XLPE绝缘的收缩试验		
		7	绝缘和非金属护套的高压压力试验		
		8	低温下绝缘和护套的性能试验 （护套低温拉伸、低温冲击）		
		9	绝缘和护套抗开裂试验		
50	1kV电力电缆居 配检测（省公 司）	1	导体直流电阻	6300	
		2	结构尺寸检查		
		3	老化前绝缘的机械性能试验		
		4	非金属护套老化前的机械性能试验		
		5	绝缘热延伸试验		
		6	XLPE绝缘的收缩试验		
		7	老化后绝缘的机械性能试验		
		8	非金属护套老化后的机械性能试验		
		9	绝缘和非金属护套的高压压力试验		
		10	低温下绝缘和护套的性能试验 （护套低温拉伸、低温冲击）		
		11	绝缘和护套抗开裂试验		
		1	导体直流电阻		
		2	结构尺寸检查		
		3	老化前绝缘的机械性能试验		
		4	非金属护套老化前的机械性能试验		

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
51	10kV电力电缆 居配检测（省 公司1）	5	绝缘热延伸试验	6650	
		6	XLPE绝缘的收缩试验		
		7	绝缘和非金属护套的高压压力试验		
		8	低温下绝缘和护套的性能试验 （护套低温拉伸、低温冲击）		
		9	绝缘和护套抗开裂试验		
		10	半导体屏蔽电阻率 （导体屏蔽、绝缘屏蔽老化前后电阻 率）		
52	10kV电力电缆 居配检测（省 公司2）	1	导体直流电阻	7980	
		2	结构尺寸检查		
		3	老化前绝缘的机械性能试验		
		4	非金属护套老化前的机械性能试验		
		5	绝缘热延伸试验		
		6	XLPE绝缘的收缩试验		
		7	老化后绝缘的机械性能试验		
		8	非金属护套老化后的机械性能试验		
		9	绝缘和非金属护套的高压压力试验		
		10	低温下绝缘和护套的性能试验 （护套低温拉伸、低温冲击）		
		11	绝缘和护套抗开裂试验		
		12	半导体屏蔽电阻率 （导体屏蔽、绝缘屏蔽老化前后电阻 率）		
53	电线电缆	1	电缆绝缘温升（1h）	1200	
54	永磁起重器 JB/T 10687	1	安全系数检验	700	
55	磁力吊具	1	安全系数	800	
56	荧光光纤传感器	1	耐高电压试验	2000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
二、电机类（单位：台）					
1	电动机安全	1	标志	150	
		2	外壳防护(第一位≤4)	500	
		3	外壳防护(第一位为5、6)	1500	
		4	外壳防护(第二位≤7)	1500	
		5	外壳防护(第二位为8)	2000	
		6	启动	250	
		7	泄漏电流	150	
		8	绝缘电阻	200	
		9	电气强度	250	
		10	湿热试验(恒定湿热)	25/1h	
		11	湿热试验(交变湿热)	35/1h	
		12	耐久性	1200	
		13	非正常工作	690	
		14	机械强度	200	
		15	结构	320	
		16	内部布线	300	
		17	元件	500	
		18	连接电源和连接元件的软线	200	
		19	外导线的接线端	200	
		20	接地装置及标志	150	
		21	电气间隙、爬电距离	300	
		22	联接件	150	
		23	耐热、耐燃和耐漏电痕迹	1390	
		24	防锈	250	
		25	塑壳电机附加要求	1280	
		26	发热试验	1500	
		27	接触电流测量	150	
		28	引接软电缆（电线）及内部布线检查	390	
		29	接线端子检查	200	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		30	机座与外壳	300	
		31	接线盒（750 V及以下电机）及接线装置	120	
		32	导线管衬套和等效的螺纹开孔	120	
		33	机械装配	360	
		34	引接软电缆（电源软线）	120	
		35	电气绝缘	150	
		36	定额试验	1000	
		37	家用和类似用途电动机CCC确认检验项目	1500	
		38	工业和类似用途电动机CCC确认检验项目	1200	
		39	耐热	500	
		40	耐燃	500	
		41	耐电痕化指数	500	
2	电动机性能	1	效率、功率因数(实测法)	2000	(1) 5kW以下：收费*1；2.2kW以下：按CCC收费标准) (2) 5~10kW:收费*1.5；(3) 10kW以上：收费*2 (4) 标准换版，新进设备，方法更新
		2	效率、功率因数(分析法)	3600	
		3	绕组温升	1440	
		4	堵转电流	600	
		5	堵转转矩	750	
		6	最大转矩	750	
		7	最小转矩	750	
		8	冷、热态绝缘电阻	250	
		9	耐电压	300	
		10	匝间绝缘冲击耐压试验	360	
		11	对地冲击耐电压	500	
		12	超速	270	
		13	过转矩	1000	
		14	噪声(电机实验室)	1500	
		15	噪声(消声实验室)	3000	
		16	振动	1000	
		17	三相空载电流偏差（对三相电机）	500	
		18	离心开关断开转速（对单相有离心开关电机）	500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		19	电容器端电压（对电容器动或运转电机）	500	
		20	短时升高电压试验	300	
		21	引出线拉力试验	300	
		22	最大同步力矩	900	
		23	牵入力矩	900	
		24	出线端标志及旋转方向检查	800	
		25	空载输入功率和电流	360	
		26	过载能力试验	900	
		27	永磁同步电动机能效测试（效率）	7200 ($\leq 10\text{kW}$) 8500 ($>10 \leq 22\text{kW}$) 9500 ($>22 \leq 37\text{kW}$) 10500 ($>37 \leq 55\text{kW}$) 12300 ($>55 \leq 90\text{kW}$) 15500 ($>90 \leq 132\text{kW}$) 17500 ($>132 \leq 200\text{kW}$) 18500 ($>200 \leq 250\text{kW}$) 21500 ($>250 \leq 300\text{kW}$)	
3	烟草公司电机检测套餐	1	效率	4500	
		2	功率因数		
		3	绕组温升		
		4	转速		
		5	启动试验		
		6	电机外壳防尘试验		
		7	电机外壳防水试验		
		1	标志	150	
		2	触电保护	1000	
		3	起动	1200	
		4	输入功率和电流	2200	
		5	发热	2500	
		6	泄漏电流	350	
		7	防潮性	1800	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
4	电动工具	8	绝缘电阻	500	
		9	电气强度	500	
		10	耐久性	3100	
		11	不正常操作	1160	
		12	机械危险	1000	
		13	机械强度	1000	
		14	结构	1850	
		15	内部布线	400	
		16	组件	400	
		17	电源连接与外接软电缆和软线	1440	
		17	电缆或软线提拉力和扭力试验	350	
		18	电缆或软线及护套弯曲试验	400	
		19	外接导线的接线端子	350	
		20	接地装置	500	
		21	螺钉及联接件	270	
		22	爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离	500	
		23	耐热性、耐燃性和抗漏电痕迹性	1200	
		24	防锈	350	
		25	干扰电压	2500	
		26	干扰功率	3750	
		27	谐波电流	2500	
		28	电源线长度	150	
		29	最初起动电流	200	
		30	堵转试验	500	
		31	过转矩试验	500	
		32	噪声(电机实验室)	1250	
		33	噪声(消声实验室)	3000	
		34	换向火花	220	
		35	空载输入功率	550	
		1	电气间隙和爬电距离	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
5	电焊机	2	绝缘电阻	500	
		3	介电强度	500	
		4	外壳防护	500	
		5	电容器	340	
		6	发生事故时的防触电保护	400	
		7	输入回路与焊接回路的隔离	500	
		8	输入回路与焊接回路之间的绝缘	500	
		9	内部导体及其连接	300	
		10	可动线圈和铁芯	500	
		11	等离子切割的补充要求	250	
		12	发热试验及温升限值	2500	
		13	负载试验	800	
		14	换向器和滑环	300	
		15	风扇堵转	1100	
		16	短路	400	
		17	过载	1100	
		18	热保护	1000	
		19	输入电压范围	300	
		20	电源	250	
		21	连接方式	250	
		22	供电电源接线端	600	
		23	电缆固定装置	600	
		24	进线孔	250	
		25	电源通/断开关装置	600	
		26	输入电缆	250	
		27	输入耦合装置	250	
		28	输出额定空载电压	250	
		29	型式试验时的约定负载电压	250	
		30	调节输出用的机械开关装置	600	
		31	焊接输出端的连接	300	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		32	对外部装置供电的电源	300	
		33	辅助电源输出	300	
		34	控制回路	500	
		35	防触电装置	900	
		36	外壳	300	
		37	手把、按钮等的耐冲击性	300	
		38	提升装置	500	
		39	跌落试验	500	
		40	倾斜稳定	350	
		41	铭牌	150	
		43	允差	500	
		44	输出调节	500	
		45	使用说明书和标识	150	
		46	噪声	1500	
		47	湿热	2500	
6	发电机	1	电压整定范围	1000	
		2	稳态电压调整率	1570	
		3	冷热态电压变化	720	
		4	线电压波形正弦性畸变率	1000	
		5	效率	2500	
		6	温升	3000	
		7	轴承温度	300	
		8	过载试验	600	
		9	偶然过电流试验	840	
		10	超速试验	1000	
		11	绝缘电阻	800	
		12	耐电压试验	800	
		13	匝间冲击耐电压试验	720	
		14	噪声	1000	
		15	振动	1000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		16	旋转方向检查	720	
		17	接地装置及标志检查	960	
		18	铭牌标志检查	540	
		19	出线端标志及接线标志图检查	540	
		20	冷态直流电阻	540	
		21	方向矢检查	540	
		22	瞬态电压调整率及恢复时间	1500	
		23	不对称负载电压偏差	1500	
		24	相序检查	540	
7	发动机	1	一般特性	1070	(1) 5kW以下: 收费*1; (2) 5~20kW: 收费*1.5 ; (3) 20kW以上: 收费*2 (4) 标准换代, 新进设备, 方法更新
		2	速度特性	1070	
		3	负载接受	1070	
		4	振动噪声	650	
		5	启动能力	650	
		6	燃油、润滑油和冷却液	650	
		7	调节系统的限值	1070	
		8	安全要求和措施	1070	
		9	运行和维修说明	1070	
		10	特殊要求	1070	
		11	标志	220	
8	发电机组	1	检查外观	250	(1) 5kW以下: 收费*1; (2) 5~20kW: 收费*1.5 ; (3) 20~100kW以上: 收费*2 (4) 100kW以上: 收费*2.5 (5) 标准换代, 新进设备, 方法更新 (说明: 收费包含试验所需的汽油, 柴油等消耗性成本, 若汽油柴油由企业提供的, 收费*0.8)
		2	检查成套性	250	
		3	检查标志和包装	250	
		4	测量质量	250	
		5	测量外形尺寸	250	
		6	测量绝缘电阻	500	
		7	耐电压试验	500	
		8	检查常温起动性能	500	
		9	检查相序	250	
		10	检查控制屏各指示装置	250	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
8	发电机组	11	检查过载保护功能	750	
		12	检查短路保护功能	750	
		13	冲击试验	750	
		14	跌落试验	750	
		15	倾斜试验	750	
		16	测量电压整定范围	750	
		17	测量频率降	750	
		18	测量稳态频率带	750	
		19	测量相对的频率整定上升范围和下降范围	750	
		20	测量（对额定频率的）瞬态频率差和频率恢复时间	1250	
		21	测量稳态电压偏差	1250	
		22	测量电压不平衡度	750	
		23	测量瞬态电压偏差和电压恢复时间	1250	
		24	测量电压调制	1250	
		25	检查直接启电动机的能力	250	
		26	检查冷热态电压变化	250	
		27	测量在不对称负载下的线电压偏差	1250	
		28	测量线电压波形正弦性畸变率	500	(1) 5kW以下：收费*1； (2) 5~20kW:收费*1.5； (3) 20~100kW以上：收费*2 (4) 100kW以上：收费*2.5 (5) 标准换版，新进设备，方法更新（说明：收费包含试验所需的汽油，柴油等消耗性成本，若汽油柴油由企业提供的，收费*0.8）
		29	连续运行试验	220/h	
		30	测量温升	2500	
		31	并联运行试验	1250	
		32	测量燃油消耗率	750	
		33	测量机油消耗率	750	
		34	测量振动值	500	
		35	测量噪声级	500	
		36	测量传导干扰	2500	
		37	测量辐射干扰	2500	
		38	启动系统	500	
		39	正常停机	375	
		40	紧急停机	375	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		41	控制装置	500	
		42	监测装置	500	
		43	报警装置	250	
		44	防护	1250	
		45	防护设计	250	
		46	照明	250	
		47	防火	250	
		48	RIC发动机的软管、管路和电气套管	500	
		49	电气设备	750	
		50	噪声	1250	
		51	可接近系统（如操作台、通道等）	750	
		52	可接近维护点	500	
		53	操作和维护说明	250	
		54	特殊要求	750	
		55	标志	250	
		56	安全要求或措施的验证	1250	
		57	不对称负载要求	1500	
		58	发电机组国际认证套餐	16000	
9	水泵	1	过载保护	500	(1) 口径40mm以下： 收费*1； (2) 口径40~100mm及：收费*1.5 (3) 口径100mm以上：收费*2 (4) 标准换代，新进设备，方法更新，样机安装等
		2	接地措施	270	
		3	冷态绝缘电阻	270	
		4	热态绝缘电阻	270	
		5	安全标志	270	
		6	定子绕组耐电压	360	
		7	使用说明书安全内容	270	
		8	规定点效率	2000	
		9	汽蚀余量	1500	
		10	规定点流量、扬程	3000	
		11	电泵输入功率	800	
		12	功率因数	500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		13	主绕组温升	1000	
		14	副绕组温升	1000	
		15	水压试验	900	
		16	堵转温升	1500	
		17	标牌	180	
		18	噪声(机械泵)	900	
		19	振动(机械泵)	900	
10	变压器	1	绕组直流电阻不平衡率	1200	
		2	空载损耗	900	
		3	负载损耗	900	
		4	总损耗	900	
		5	空载电流	800	
		6	短路阻抗	800	
		7	空载电压比偏差	800	
		8	联接组标号	500	
		9	外施耐压试验	1500	
		10	感应耐压试验	1200	
		11	温 升	3000	(1) 100KVA及以下： 收费*1； (2) 100~500KVA： 收费*1.5 (3) 500KVA及以上： 收费*2 (4) 仅作温升试验时应 另外增加空载损耗和负 载损耗测试费。
		12	局部放电量	1540	
		13	绝缘电阻	600	
		14	绝缘油介质损耗因数	900	
		15	有载分接开关试验	3000	
		16	绝缘油试验(击穿耐压)	600	
		17	雷电(全波)冲击试验	6000	
		18	特殊试验(声级测定)	1500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
11	变压器居配测试套餐A（福州地区B类）	1	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量	13580	3台以上收费标准*0.5；8台以上收费标准*0.4
		2	吸收比测量		
		3	绕组对地及绕组间电容测量（72.5kV以		
		4	绕组电阻测量		
		5	电压比测量和联结组标号检定		
		6	空载损耗和空载电流测量		
		7	短路阻抗和负载损耗测量		
		8	外施耐压试验		
		9	感应耐压试验		
		10	在90%和110%额定电压下的空载损耗和空		
		11	温升试验		
		12	线端雷电全波冲击耐压试验		
12	变压器居配测试套餐B（泉州地区B类）	1	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量	15920	
		2	绕组电阻测量		
		3	电压比测量和联结组标号检定		
		4	空载损耗和空载电流测量		
		5	短路阻抗和负载损耗测量		
		6	外施耐压试验		
		7	感应耐压试验		
		8	温升试验		
		9	线端雷电全波冲击耐压试验		
		10	局部放电测量		
13	变压器居配测试套餐C（宁德地区B类）	1	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量	11900	
		2	绕组电阻测量		
		3	电压比测量和联结组标号检定		
		4	空载损耗和空载电流测量		
		5	短路阻抗和负载损耗测量		
		6	外施耐压试验		
		7	感应耐压试验		
		8	温升试验		
		9	局部放电测量		

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
14	变压器居配测试套餐D（龙岩地区B类）	1	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量	16340	
		2	吸收比测量		
		3	绕组电阻测量		
		4	电压比测量和联结组标号检定		
		5	空载损耗和空载电流测量		
		6	短路阻抗和负载损耗测量		
		7	外施耐压试验		
		8	感应耐压试验		
		9	温升试验		
		10	雷电冲击试验（全波和截波）		
		11	局部放电测量		
15	变压器居配测试套餐E（漳州地区B类）	1	绕组直流电阻测量	11670	
		2	电压比测量和联结组标号检定		
		3	空载损耗和空载电流测量		
		4	短路阻抗和负载损耗测量		
		5	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量		
		6	铁芯和夹件对地绝缘电阻		
		7	外施耐压试验		
		8	感应耐压试验		
		9	局部放电测量		
		10	温升试验		
		11	声级		
		12	吸收比		
16	变压器居配测试套餐F（现场试验C类）	1	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量	5600	
		2	绕组电阻测量		
		3	电压比测量和联结组标号检定		
		4	空载损耗和空载电流测量		
		5	短路阻抗和负载损耗测量		
		6	外施耐压试验		
		7	感应耐压试验		

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
17	变压器居配测试套餐G（省公司B类）	1	绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量	13370	
		2	铁芯和夹件对地绝缘电阻		
		3	绕组电阻测量		
		4	电压比测量和联结组标号检定		
		5	空载损耗和空载电流测量		
		6	短路阻抗和负载损耗测量		
		7	外施耐压试验		
		8	感应耐压试验		
		9	局部放电测量		
		10	温升试验		
		11	声级		
18	电动卷门机	1	外观	180	
		2	基本功能	610	
		3	遥控距离	950	
		4	过载能力	1050	
		5	限位性能	700	
		6	制动	1060	
		7	空载运行噪声	860	
		8	电源适应性	940	
		9	绝缘电阻	570	
		10	泄漏电流和电气强度	1160	
		11	温升	1350	
		12	接地措施	970	
		1	一般要求	300	
		2	外观	300	
		3	外形和安装尺寸	600	
		4	质量	500	
		5	驱动电机控制器壳体机壳强度	500	
		6	液体系统冷却回路密封性能	600	
		7	驱动电机定子绕组冷态直流电阻	600	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
19	电动汽车用驱动电机系统	8	绝缘电阻	500	
		9	耐电压	800	
		10	超速	500	
		11	温升	5000	1、第11-14项目按照功率大小收费：（1）100kW以下：收费*1；（2）100kW~150kW：收费*1.2；（3）150kW以上：收费*1.5。2、仅做第14项效率项目时，必须包含温升试验。
		12	输入输出特性(工作电压范围\转矩转速特性\持续转矩、持续功率\峰值转矩、峰值功率\最高工作转速)	6000	
		13	堵转转矩	1500	
		14	驱动电机系统效率	6000	
		15	控制精度	2500	
		16	响应时间	2500	
		17	驱动电机控制器工作电流	1800	
		18	馈电特性	3000	
		19	安全接地检查	500	
		20	驱动电机控制器的保护功能	1500	
		21	驱动电机控制器支撑电容放电时间	1000	
		22	低温储存：-40℃，2h	1200	
		23	低温工作：-40℃，2h	1200	
		24	高温储存：85℃，2h	1200	
		25	高温工作：55℃，2h	3600	
		26	湿热（48h）	1600	
		27	防尘，防水	5000	
		28	功率密度	1200	
		1	空载电流及空载损耗测量	1700	
		2	短路阻抗及短路损耗测量	1700	
		3	外施耐压试验	1500	
		4	绝缘油试验（油变）（击穿电压、水分、介质损耗因数）	1900	
		5	电压比测量及联结组标号检定	1300	
		6	直流绝缘电阻测量	600	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
20	箱式变电站	7	感应耐压试验	1200	
		8	低压开关柜介电强度试验	1500	
		9	高压开关柜装置的机械操作和工频耐压试验	2000	
		10	温升试验(美式)	3000	(1) 100kVA及以下： 收费*1 (2) 100~500kVA： 收费*1.5
		11	温升试验（欧式）	6000	
		12	雷电冲击试验（全波）	6000	
		13	雷电冲击试验（截波）	3000	
		14	声级试验	1500	
		15	接地连续性试验	1000	
		16	主回路绝缘试验及电阻测量	1500	
		17	高压连接的绝缘试验	5860	
		18	低压连接的绝缘试验	1640	
		19	辅助和控制回路的绝缘试验	1170	
		20	功能试验	630	
21	中小型电机安全	1	标志与说明	150	
		2	机座与外壳	1520	
		3	接线盒（750 V及以下电机）及接线装置	450	
		4	导线管衬套和等效的螺纹开孔	360	
		5	机械装配	850	
		6	接地	300	
		7	引接软电缆（电源软线）	390	
		8	电气间隙与爬电距离	300	
		9	元器件	500	
		10	内部布线	300	
		11	联接件	450	
		12	电气绝缘	500	
		13	刷握	150	
		14	接线端子	600	
		15	非金属功能部件	1390	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		16	定额试验	1000	仅做该项时，必须包含热试验收费
		17	热试验	1500	(1) 2.2kW以下：收费*1； (2) 2.2~5kW：收费*1.2； (3) 5kW以上~10kW：收费*2 (4) 10kW以上~90kW：收费*2.5； (5) 90kW以上~200kW：收费*3； (6) 200kW以上：收费*4
		18	接触电流	300	
		19	绝缘电阻	200	
		20	介电强度试验	1800	
		21	机械强度试验	500	
		22	湿热试验	1500	
		23	防腐蚀	280	
22	船用发电机	1	机械外观质量检查	300	1、第11-17项目按照功率大小收费：(1) 5kW以下：收费*1； (2) 5~20kW：收费*1.2； (3) 20kW~50kW：收费*1.5； (4) 50kW以上：收费*1.8。 2、仅做效率项目时，必须包含温升试验。
		2	标志检查	150	
		3	尺寸检查	500	
		4	电气间隙和爬电距离测定	300	
		5	空载特性测定	1000	
		6	稳态短路特性测定	1500	
		7	绕组冷态直流电阻	600	
		8	绝缘电阻	800	
		9	相序检查	540	
		10	空载电压整定范围	1000	
		11	瞬态电压调整率及恢复时间	1500	
		12	三相发电机不平衡负载试验	1500	
		13	短路电流维持能力	1500	
		14	发电机效率	2000	
		15	温升试验	3000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		16	偶然过电流试验	900	
		17	过载试验	1000	
		18	倾斜试验	1500	
		19	突然短路电流试验	1500	
		20	突然短路机械强度试验	1500	
		21	超速试验	1000	
		22	轴电压测定	1000	
		23	振动烈度测定	1000	
		24	噪声测定	1000	
		25	波形畸变测定	500	
		26	短时升高电压试验	720	
		27	工频耐电压试验	800	
		28	匝间冲击耐电压试验	720	
		29	安全试验	500	
23	通信用柴油发电机组	1	检查指示装置	500	1、连续运行，温升，燃油耗和机油耗项目按照功率大小收费： （1）10kW以下： 收费*1； （2）10~30kW： 收费*1.2 ； （3）30kW~100kW： 收费*1.5； （4）100kW~200kW： 收费*1.8。 （5） 200kW以上： 收费*2。 2、其他项目，100kW以下： 收费*1, 100kW以上收费*1.5； 3、做连续运行时，温升和燃油耗和机油耗项目收费*0.5； 4、若试验用汽油或柴油由委托方提供的话，收费*0.8
		2	连续运行试验	5000	
		3	检查启动性能	500	
		4	测量电压整定范围	750	
		5	测量稳态电压偏差	1250	
		6	测量瞬态电压偏差和电压恢复时间	1250	
		7	测量电压不平衡度	750	
		8	测量频率降	750	
		9	测量稳态频率带	750	
		10	测量（对额定频率的）瞬态频率差和频率恢复时间	1250	
		11	检查冷热态电压变化	500	
		12	测量线电压波形正弦性畸变率	500	
		13	测量电压谐波因数（THF）	500	
		14	测量在不对称负载下的线电压偏差	1250	
		15	测量温升	2500	
		16	测量机械振动值	1500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		17	测量噪声	1500	
		18	测量燃油消耗率	2500	
		19	测量机油消耗率	2500	
		20	检查密封性	500	
		21	检查接地	500	
		22	测量绝缘电阻	500	
		23	抗电强度试验	1250	
		24	检测相序	500	
		25	检查自动保护功能	500	
		26	检测过载保护功能	500	
		27	检查逆功率保护功能	500	
		28	检查外观质量	500	
		29	检查监控接口	500	
		30	检查自动维持运行状态	500	
		31	自动启动和加载试验	500	
		32	自动卸载停机试验	500	
		33	检查自动补给功能	500	
		34	检测自动控制功能	500	
24	铁氧体永磁直流电动机	1	外形及安装尺寸	600	
		2	引出线标志	200	
		3	方向	200	
		4	外观	200	
		5	超速试验	300	
		6	换向器火花	500	
		7	温升	1500	
		8	过流试验	500	
		9	绝缘电阻	500	
		10	耐压试验	500	
		11	噪声	1000	
		12	振动	1000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		13	磁稳定性检查	300	
25	控制电机	1	外观	200	
		2	铭牌	200	
		3	引出线或接线端	200	
		4	外形及安装尺寸	600	
		5	径向间隙	300	
		6	轴向间隙	300	
		7	轴伸径向圆跳动	300	
		8	绝缘介电强度	500	
		9	绝缘电阻	500	
		10	空载起动电压	500	
		11	控制特性	500	
		12	电流	500	
		13	功率	500	
		14	噪声	1000	
		15	温升	1500	
		16	振动	1000	
26	电动卷门开门机	1	外观和装配	200	
		2	额定转速	200	
		3	限位	700	
		4	制动	1040	
		5	工作制和定额	1350	
		6	过载能力	500	
		7	电源适应性	940	
		8	静态功耗	200	
		9	噪声	860	
		10	手动操作力	500	
		11	储备电源	500	
		12	绝缘电阻	570	
		13	泄漏电流和电气强度	1160	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		14	接地措施	970	
		15	热过载保护	500	
		16	过流保护	500	
		17	传动链条的强度	1500	
		18	防夹保护	500	
		19	双重限位保护装置	500	
		20	耐气候环境性能	2500	
		21	反复工作次数	5000	
27	电力变压器	1	容量	3500	
		2	压力密封试验	2000	
		3	空、负载损耗(能效备案)	8000	
28	高压电缆电气 试验成套辅助 工具	1	升降工具功能测试	500	
		2	保险工具功能测试	1000	
		3	吊装工具功能测试	500	
		4	支架工具功能测试	500	
		5	警示工具功能测试	200	
		6	遮阳工具功能测试	300	
		1	外观检验	580	
		2	无负压功能	580	
		3	全密闭、稳流补偿功能	580	
		4	设备供水能力	580	
		5	无水自动停机、有水自动开机保护功能	580	
		6	小流量保压功能	580	
		7	压力控制误差	580	
		8	水泵自动切换功能	580	
		9	连续运行功能	1990	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
29	给水设备	10	设备启、停控制功能	580	
		11	备用泵自动投入运行功能	580	
		12	远程监测、监控、监视功能	580	
		13	超压保护功能	580	
		14	设备的耐压强度	580	
		15	噪声	580	
		16	控制柜外观	580	
		17	面板显示检验	580	
		18	设备的抗干扰能力检验	580	
		19	输入电压波动适应性试验	580	
		20	保护功能试验	2000	
		21	强度及密封性试验	1000	
		22	真空抑制器试验	580	
		23	稳流补偿器试验	580	
		24	稳压罐试验	580	
30	机械电气设备	1	引入电源线端接法和切断开关	790	
		2	电击防护	1260	
		3	电气设备的保护	1200	
		4	等电位联结	860	
		5	控制电路和控制功能	1280	
		6	操作板和安装在机械上的控制器件	1720	
		7	控制设备：位置、安装和电柜	2050	
		8	导线和电缆	1300	
		9	配线技术	1170	
		10	电动机及有关设备	2550	
		11	插座和照明	810	
		12	标记、警告标志和参照代号	770	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		13	技术文件	770	
		14	保护联结电路的连续性的验证	1210	
		15	电阻试验	790	
		16	耐压试验	1260	
		17	残余电压的防护	1250	
		18	功能试验	500	
31	断路器开关	1	抗干扰试验	2125	
32	电动机、变压器	1	能效（转报告）	1100	
33	三相异步电动机	1	耗电量（空载）（1小时）	500	
		2	空载运行（每小时）	100	
		3	效率(能效备案)	3500	(1) 10kW以下:收费*1.0; (2) 10kW~20kW(不含20kW):收费*1.3; (3) 20kW~50kW(不含50kW):收费*1.7; (4) 50kW~100kW(不含100kW):收费*2.1 (5) 100kW~200kW(不含200kW):收费*2.6 (6) 200kW及以上:收费*3.5。
34	开关柜绝缘件	1	绝缘件局部放电试验	3372	
35	工业吊扇	1	结构安全要求	500	
		2	机械运转	500	
		3	轴承温升	1500	
		4	吊扇风量	2000	
		5	噪声	1000	
		6	外观质量要求	500	
36	摸底测试	1	安全类项目摸底测试（每小时）	500	元/小时/人，不满1小时按1小时收费
		1	现场试验费用（省内）	4000	元/每人每天

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
37	电机类	2	现场试验费用（省外）	6000	元/每人每天
		3	外壳防护（第一位为5、6，重量>30kg）	3500	
		4	寿命试验	50	元/每小时
三、通用项目（单位：台）					
1	灯具通用项目	1	灯具配光曲线（包括功率、电流、功率因数、总光通量、灯具效率、路边向上光通量、路边向下光通量、屋边向上光通量、屋边向下光通量、子午面配光曲线、等光强曲线、等照度曲线、利用系统曲线、灯具效能、光束角、发光强度、水平配光均匀度、50%峰值光强处的发散角）	2000	配光曲线内所有项目都是一次性同时测量，其单个项目检测与项目全检的收费均为2000元。
		2	中心点颜色	1000	
		3	节电率	1800	
		4	防尘和防水(第1位≤4)	690	
		5	防尘和防水(第1位为5、6)	1500	
		6	防尘和防水(第2位≤7)	1500	
		7	防尘和防水(第2位为8)	1500	
		8	电流	230	1. 计费单位为每台。 2. 按实际情况电流 （1）10A以下：收费*1； （2）10～30A：收费*1.2； （3）30～100A：收费*1.5； （4）100～200A：收费*1.8； （5）200A以上：收费*2
		9	电压	230	
		10	功率	460	
		11	温升	800	
		12	功率因数	430	
		13	灯具效能	800	
		14	显色指数	230	
		15	色坐标	230	
		16	色温	230	
		17	光通量	800	
		18	照度	500	
		19	电源效率	500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
1	灯具通用项目	24	灯具效率	500	
		25	现场照度测试	3000	每增加一区域测试，增加收费2000元
		26	光生物安全	3000	
		27	市政节能批量验收项目	1200	每增加一区域测试，增加收费1000元
		28	光源频闪	2000	
		29	中性盐雾试验	30元/h	200小时内
				28元/h	200h<X≤500h
				26元/h	500h<X≤1000h
				24元/h	X>1000h
		30	高温试验	30元/h	200小时内
				28元/h	200h<X≤500h
				26元/h	500h<X≤1000h
				24元/h	X>1000h
		31	低温试验	56元/h	
		32	浪涌测试	2000	电压≥6000V收费为4000元
		33	光生物安全（连续光源）	6000	仅测单类危害类型，每类收费3000元。
		34	光生物安全（脉冲光源）	8000	1、仅测单类危害类型，每类收费3000元。 2、每种脉冲模式须单独计费）
2	耐候性试验	1	低温试验（0° C--20° C）	50	元/h
		1	低温试验（-20° C--40° C）	80	元/h
3	现场测试	1	现场照度测试（平均照度、照度均匀度、环境比）	4500	每增加一次测试，增加收费3000元
		2	现场亮度测试（眩光、阈值增量、亮度、平均亮度、亮度总均匀度、纵向亮度均匀度）	4000	每增加一次测试，增加收费3000元
		3	接地电阻测试	600	每增加一个点增加500元

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
4	教室现场照明测试	1	教室照明测试（眩光、教室照度、照度均匀度、颜色、功率密度）	2500	每增加一间测试，增加收费2000元
5	系统功能测试	1	功能性测试	500	元/项
6	照明电器产品：套餐1	1	灯具配光曲线、颜色特性	3000	
7	照明电器产品：套餐2	1	积分球光电参数（光通量、光效、功率、电流、功率因数）	1200	
8	照明电器产品：套餐3	1	积分球光电参数（光通量、光效、功率、电流、功率因数、色温、显色指数、色品容差）	1600	
9	照明电器产品：套餐4	1	防尘和防水（第1位为5、6）、（第2位≤7）	2500	
10	照明电器产品：套餐5	1	灯具安规五项（爬电距离和电气间隙、接地规定、防触电保护、防尘和防水、绝缘电阻和介电强度）	3650	
11	照明电器产品：套餐6	1	灯具安规五项（爬电距离和电气间隙、接地规定、防触电保护、防尘和防水、绝缘电阻和介电强度）+配光曲线	5500	
12	照明电器产品：套餐7	1	灯具安规五项（爬电距离和电气间隙、接地规定、防触电保护、防尘和防水、绝缘电阻和介电强度）+配光曲线+颜色特性	6500	
13	道路照明现场测试：套餐1	1	现场照度测试、现场亮度测试	6800	每增加一区域测试，增加收费5600元
14	道路照明现场测试：套餐2	1	现场照度测试、现场亮度测试、接地电阻测试	7300	每增加一区域测试，增加收费6000元
15	教室照明灯具测试套餐	1	蓝光、频闪	3500	
16	摸底测试	1	配光实验室摸底测试	500	元/h/人，不满一小时按1小时收费
		2	室内照明摸底测试	500	元/h/人，不满一小时按1小时收费
		3	户外照明摸底测试	600	元/h/人，不满一小时按1小时收费
17	现场光环境测试	1	现场光环境测试（机动车道平均照度、机动车道照度均匀度、非机动车道照度、环境比、眩光、亮度、平均亮度、亮度总均匀度、纵向亮度均匀度）	5000	每增加一区域测试，增加收费4000元
18	激光类产品	1	激光产品波长、激光功率	3500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
10	微开关产品	2	全项目	8000	
四、电器附件（批：为按标准规定的一组样品数。）					
1	插头	1	额定值	40	只
		2	标志检查	50	
		3	尺寸的检查	300	
		4	防触电保护	200	
		5	接地措施	140	
		6	端子和端头	250	
		7	无螺纹端子	1220	
		8	插头和移动式插座的结构	170	
		9	耐老化（168h）	1450	批
		10	由外壳提供的防护（第1位≤4）	740	
		11	由外壳提供的防护（第1位为5、6）	1800	
		12	由外壳提供的防护（第2位≤7）	1800	
		13	由外壳提供的防护（第2位为8）	2600	
		14	防潮（恒定湿热48h）	1060	
		15	绝缘电阻和电气强度	110	只
		16	接地触头的工作	40	
		17	温升	600	
		18	软缆及其连接	1000	
		19	机械强度	610	
		20	耐热	310	
		21	螺钉、载流部件及其连接	150	
		22	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	270	
		23	绝缘材料的耐非正常热	500	
		24	绝缘材料的耐燃	500	
		25	绝缘材料的耐漏电起痕	500	
		26	防锈性能	110	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		27	带绝缘护套的插销的附加试验（高温压力试验）	230	
		28	带绝缘护套的插销的附加试验（静态湿热试验）	1710	
		29	带绝缘护套的插销的附加试验（低温试验）	1680	
		30	带绝缘护套的插销的附加试验（低温冲击试验）	450	
2	固定式插座/器具插座	1	额定值	40	只
		2	标志检查	50	
		3	尺寸的检查	300	
		4	防触电保护	200	
		5	接地措施	140	
		6	端子	350	
		7	无螺纹端子	1220	
		8	固定式插座的结构	460	
		9	连锁插座	140	
		10	耐老化（168h）	1450	批
		11	由外壳提供的防护(第1位≤4)	740	
		12	由外壳提供的防护(第1位为5、6)	1800	
		13	由外壳提供的防护(第2位≤7)	1800	
		14	由外壳提供的防护(第2位为8)	2600	
2	固定式插座/器具插座	15	防潮（恒定湿热48h）	1060	只
		16	绝缘电阻和电气强度	110	
		17	接地触头的工作	40	
		18	温升	600	
		19	分断容量	350	
		20	正常操作	990	
		21	拔出插头所需的力	220	
		22	机械强度	350	
		23	耐热	310	
		24	螺钉、载流部件及其连接	150	
		25	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	270	
		26	绝缘材料的耐非正常热	460	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		27	绝缘材料的耐燃	460	
		28	绝缘材料的耐漏电起痕	460	
		29	防锈性能	110	
3	移动式插座	1	额定值	40	只
		2	标志检查	50	
		3	尺寸的检查	300	
		4	防触电保护	200	
		5	接地措施	140	
		6	端子	250	
		7	无螺纹端子	1220	
		8	插头和移动式插座的结构	170	
		9	连锁插座	140	
		10	耐老化（168h）	1450	批
		11	由外壳提供的防护(第1位≤4)	740	
		12	由外壳提供的防护(第1位为5、6)	1800	
		13	由外壳提供的防护(第2位≤7)	1800	
		14	由外壳提供的防护(第2位为8)	2600	
		15	防潮（恒定湿热48h）	1060	批
		16	绝缘电阻和电气强度	110	
		17	接地触头的工作	40	
		18	温升	600	
		19	分断容量	330	
		20	正常操作	1030	只
		21	拔出插头所需的力	220	
		22	软缆及其连接	1010	
		23	机械强度	170	
		24	耐热	310	
		25	螺钉、载流部件及其连接	150	
		26	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	270	
		26	绝缘材料的耐非正常热	500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		27	绝缘材料的耐燃	500	
		28	绝缘材料的耐漏电起痕	500	
		29	防锈性能	110	
4	家用及类似用途固定式电器装置的开关	1	额定值	40	只
		2	分类	40	
		3	标志检查	50	
		4	尺寸的检查	50	
		5	防触电保护	170	
		6	接地措施	140	
		7	端子	430	
		8	无螺纹端子	1220	
		9	结构	170	
		10	机构	250	
		11	耐老化（168h）	1450	批
		12	由外壳提供的防护(第1位≤4)	740	
		13	由外壳提供的防护(第1位为5、6)	1810	
		14	由外壳提供的防护(第2位≤7)	1800	
		15	由外壳提供的防护(第2位为8)	2600	
		16	防潮（恒定湿热48h）	1060	
		17	绝缘电阻和电气强度	110	只
		18	温升	600	
		19	通断能力	600	
		20	正常操作	1500	
		21	机械强度	260	
		22	耐热	260	
		23	螺钉、载流部件及其连接	150	
		24	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	270	
		26	绝缘材料的耐非正常热	500	
		27	绝缘材料的耐燃	500	
		28	绝缘材料的耐漏电起痕	500	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		29	防锈性能	110	
5	转换器	1	额定值	40	只
		2	标志检查	50	
		3	尺寸的检查	300	
		4	防触电保护	200	
		5	接地措施	140	
		6	端子	250	
		7	插头和移动式插座的结构	170	
		8	连锁插座	140	
		9	耐老化 (168h)	1450	批
		10	由外壳提供的防护 (第1位 ≤ 4)	740	
		11	由外壳提供的防护 (第1位为5、6)	1800	
		12	由外壳提供的防护 (第2位 ≤ 7)	1800	
		13	由外壳提供的防护 (第2位为8)	2600	
		14	防潮 (恒定湿热48h)	1060	
		15	绝缘电阻和电气强度	110	只
		16	接地触头的工作	40	
		17	温升	600	
		18	分断容量	340	
		19	正常操作	990	
		20	拔出插头所需的力	200	
		21	软缆及其连接	790	
		22	机械强度	170	
		23	耐热	310	
		24	螺钉、载流部件及其连接	150	
		25	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	270	
		26	绝缘材料的耐非正常热	500	
		27	绝缘材料的耐燃	500	
		28	绝缘材料的耐漏电起痕	500	
		29	防锈性能	110	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		30	带绝缘护套的插销的附加试验 (高温压力试验)	230	
		31	带绝缘护套的插销的附加试验 (静态湿热试验)	1790	
		32	带绝缘护套的插销的附加试验 (低温试验)	1680	
		33	带绝缘护套的插销的附加试验 (低温冲击试验)	450	
五、家用电器 (单位: 台)					
1	家用电器	1	标志和说明	100	(1) 该收费为单相电器收费标准。(2) 三相电器的收费标准为: 单相电器收费*1.5倍。
		2	对触及带电部件的防护	200	
		3	电动器具的启动	170	
		4	输入功率和电流	430	
		5	发热	1060	
		6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	530	
		7	瞬态过电压	1800	
		8	耐潮湿	850	
		9	泄漏电流和电气强度	530	
		10	变压器和相关电路的过载保护	310	
		11	耐久性	670	
		12	非正常工作 (不含19.11.4)	1080	
		13	稳定性和机械危险	600	
		14	机械强度	500	
		15	结构	760	
		16	内部布线	240	
		17	元件	310	
		18	电源连接和外部软线	460	
		19	外部导线用接线端子	200	
		20	接地措施	330	
		21	螺钉和连接	250	
		22	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	600	
		23	耐热	600	
		24	耐燃	600	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		25	防锈	170	
		26	辐射、毒性和类似危险	510	
2	除湿装置	1	除湿功能	50	元/h
3	电热水器	1	能效	5000	
4	电吹风	1	能效	3500	
5	电磁灶	1	能效	3500	
6	电饭锅	1	能效	3500	
7	按摩器产品安 规套餐	1	标志和说明	1200	
		2	输入功率和电流		
		3	稳定性和机械危险		
		4	机械强度		
		5	结构		
		6	电气间隙、爬电距离和固体绝缘		
		7	耐热和耐燃		
六、电光源产品（批：为按标准规定的一组样品数。）					
1	普通照明用自 镇流荧光灯性	1	100h老练	400	批
		2	外形尺寸	160	只
		3	标志	40	
		4	启动性能	410	
		5	灯功率	230	
		6	功率因数	230	
		7	光通量	410	
		8	光效	200	
		9	一般显色指数	600	
		10	色品容差	600	
		11	谐波含量	1800	
		12	光通维持率	1.8元/h	
				1.6元/h	3000h<X≤6000h

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
				1.4元/h	X>6000h
		13	平均寿命	2/每小时	
2	普通照明用自镇流荧光灯安全	1	标志	40	只
		2	互换性	270	
		3	预防触电	230	
		4	潮湿处理(恒温恒湿48h)	1030	批
		5	绝缘电阻	340	只
		6	介电强度	340	
		7	机械强度	330	
		8	灯头温升	870	
		9	耐热性	260	
		10	防火与防燃	260	
		11	异常状态	3770	批
3	单端灯 性能要求	1	100h老练	400	批
		2	灯头尺寸	170	只
		3	外形尺寸	90	
		4	标志	40	
		5	启动性能	690	
		6	灯电压	230	
		7	灯功率	230	
		8	初始光通量	600	
		9	色品容差	600	
		10	一般显色指数	600	
		11	光通维持率	1.8元/h	3000小时内, 1.8元/h (费用不足3000元按照3000元收费, 高于3000元的按实际收费)
				1.6元/h	3000h<X≤6000h
				1.4元/h	X>6000h
		12	平均寿命	2/每小时	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
4	单端灯的安全要求	1	标志	40	批
		2	灯头结构和灯管的组装（未使用的灯）	20	只
		3	灯头结构和灯管的组装（2000h加热试验之后）	16940	批
		4	灯头的尺寸要求	20	只
		5	灯头插脚连接	20	
		6	灯头连接键	20	
		7	绝缘电阻	340	
		8	介电强度	340	
		9	可能会意外带电的部件	190	批
		10	耐热与防火（168h）	1520	
		11	耐热与防火（球压试验）	170	
		12	耐热与防火（灼热丝）	170	
		13	灯头爬电距离	70	
		14	灯头温升	710	只
		15	抗干扰电容器（防潮48h）	1080	
		16	抗干扰电容器（防火与阻燃）	170	
5	双端灯 性能要求	1	玻管和粉层质量	20	只
		2	灯头安装质量	20	
		3	引出线焊接质量	20	
		4	外形尺寸	130	
		5	启动特性	300	
		6	标志	40	只
		7	100h老练	400	批
		8	灯电压	400	只
		9	灯功率	400	
		10	光通量	600	
		11	阴极特性	190	
		12	色品容差	600	
		13	一般显色指数	600	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		14	光通维持率	1.8元/h	3000小时内, 1.8元/h (费用不足3000元按照3000元收费, 高于3000元的按实际收费)
				1.6元/h	3000h<X≤6000h
				1.4元/h	X>6000h
		15	70%额定寿命	2/每小时	
6	双端灯 安全要求	1	标志	40	批
		2	灯头结构和灯管的组装 (未使用的灯)	20	只
		3	灯头结构和灯管的组装 (2000h加热试验之后)	16940	批
		4	灯头的尺寸要求	20	只
		5	绝缘电阻	340	
		6	介电强度	340	
		7	可能会意外带电的部件	190	
		8	耐热与防火 (168h)	1520	批
		9	耐热与防火 (灼热丝)	170	只
		10	灯头爬电距离	70	
		11	灯头温升	710	
		12	灯的最小总长度	20	
7	普通照明用自镇流LED灯性能	1	外形尺寸	160	只
		2	标志	40	
		3	灯功率	230	
		4	功率因数	230	
		5	光通量	410	
		6	光效	200	
		7	显色指数	600	
		8	色温	600	
		9	色品容差	600	
		10	谐波含量	1800	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		11	光通维持率	1.8元/h	3000小时内，1.8元/h （费用不足3000元按照3000元收费，高于3000元的按实际收费）
				1.6元/h	3000h<X≤6000h
				1.4元/h	X>6000h
		12	平均寿命	2/每小时	
8	普通照明用自镇流LED灯安全	1	标志	40	只
		2	互换性	270	
		3	意外接触带电部件的防护	230	
		4	潮湿处理(恒温恒湿48h)	1030	
		5	绝缘电阻	340	
		6	介电强度	340	
		7	机械强度	330	
		8	灯头温升	870	
		9	耐热性	260	
		10	防火与防燃	260	
		11	故障状态	3770	
七、灯的控制装置（单位：只）					
1	电子类镇流器安全	1	标志	60	
		2	防止意外接触带电部件的措施	40	
		3	接线端子	2000	
		4	保护接地装置	570	
		5	防潮与绝缘(潮湿试验)	820	
		6	防潮与绝缘(绝缘电阻)	530	
		7	防潮与绝缘(电容性泄漏)	1080	为单灯检验费用，每增加一根灯增加检测费510元
		8	介电强度	510	
		9	故障状态	1300	
		10	关联部件的保护措施	2000	为单灯检验费用，每增加一根灯增加检测费620元

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		11	异常状态	510	
		12	爬电距离和电气间隙	110	
		13	螺钉、载流部件及连接件	70	
		14	耐热	800	
		15	耐燃	800	
		16	耐漏电起痕	800	
		17	耐腐蚀	530	
2	电子类镇流器性能	1	标志	60	
		2	启动条件（预热式）	850	
		3	启动条件（非预热式）	690	
		4	工作条件	830	
		5	线路功率因数	170	
		6	电源电流	170	
		7	导入任一阴极引线的最大电流	680	
		8	灯的工作电流波形	510	
		9	声频阻抗	340	
		10	异常条件下的工作试验	510	
		11	耐久性	2480	
3	电感类镇流器安全	1	标志	60	注：第7项是试验周期为30天的镇流器的检测费用；对于试验周期30天以上的镇流器按“10元/小时/批”乘以标准规定的试验周期来计算实际检测费用。
		2	防止意外接触带电部件的措施	40	
		3	接线端子	2000	
		4	接地装置	260	
		5	防潮与绝缘	1080	
		6	介电强度	510	
		7	绕组的耐热试验	10000	
		8	镇流器的发热极限	620	
		9	耐高压脉冲试验	9050	
		10	结构	600	
		11	爬电距离和电气间隙	110	
		12	螺钉、载流部件及连接件	70	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		13	耐热	600	
		14	耐燃	600	
		15	耐漏电起痕	600	
		16	耐腐蚀	550	
4	电感类镇流器性能	1	标志	60	
		2	灯或启动器两端的电压	870	
		3	预热条件	870	
		4	灯的功率和电流	870	
		5	线路功率因数	180	
		6	电源电流	180	
		7	任一阴极引线的最大电流	710	
		8	电流波形	510	
		9	磁屏蔽	250	
		10	声频阻抗	340	
		11	噪声	510	
八、照明电器（单位：台）					
1	固定式通用灯具\可移式通用灯具\嵌入式灯具	1	标志	60	
		2	结构（通用要求）	850	
		3	结构（弹簧夹紧安装式灯具夹紧强度的试验）	340	
		4	结构（恶劣条件下使用灯具的振动试验）	1060	
		5	结构（卤钨等保护屏）	140	
		6	结构（紫外线辐射）	2120	
		7	结构（机械危害）	240	
		8	结构（短路保护）	1350	
		9	爬电距离和电气间隙	170	
		10	接地规定	170	
		11	接线端子（GB7000.1第14章）	830	
		12	接线端子（GB7000.1第15章）	1750	
		13	接线端子（GB7000.1第15章）	7100	
		14	内部和外部线路	170	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		15	防触电保护 (通用要求)	170	
		16	带有与双端高压气体放电灯使用的触发器的灯具防触电保护	430	
		17	耐久性	1200	
		18	热试验	1200	
		19	塑料外壳的灯具光源控制装置或电子装置故障条件的热试验	510	
		20	防尘和防水 (第1位 $\leq$ 4)	690	
		21	防尘和防水 (第1位为5、6)	1500	
		22	防尘和防水 (第2位 $\leq$ 7)	1500	
		23	防尘和防水 (第2位为8)	1500	
		24	防尘和防水 (恒定湿热48h)	1040	
		25	绝缘电阻	340	
		26	介电强度	340	
		27	泄漏电流	340	
		28	耐热	510	
		29	耐燃	510	
		30	耐漏电起痕	510	
		31	EMC 插入损耗 (电感镇流器)		(按电子类的电磁兼容部分的收费)
		32	EMC 端子骚扰电压 (电子控制式)		
		33	EMC 辐射电磁骚扰 (电子控制式)		
		34	EMC 谐波 (电感镇流器、电子控制式)		
2	道路与街路照明灯具\投光灯具\L E D灯具\其它灯具	1	标志	60	
		2	结构 (通用要求)	850	
		3	结构 (弹簧夹紧安装式灯具夹紧强度的试验)	340	
		4	结构 (恶劣条件下使用灯具的振动试验)	1040	
		5	结构 (卤钨等保护屏)	120	
		6	结构 (紫外线辐射)	2120	
		7	结构 (机械危害)	240	
		8	结构 (短路保护)	1350	
		9	结构 (风力试验)	1040	
		10	结构 (玻璃罩碎裂试验)	1040	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
		11	爬电距离和电气间隙	170	
		12	接地规定	170	
		13	接线端子 (GB7000.1第14章)	830	
		14	接线端子 (GB7000.1第15章)	1750	
		15	接线端子 (GB7000.1第15章)	7100	
		16	内部和外部线路	170	
		17	防触电保护 (通用要求)	170	
		18	带有与双端高压气体放电灯使用的触发器的灯具防触电保护	430	
		19	耐久性	1200	
		20	热试验	1200	
		21	塑料外壳的灯具光源控制装置或电子装置故障条件的热试验	510	
		22	防尘和防水 (第1位 ≤ 4)	740	
		23	防尘和防水 (第1位为5、6)	1500	
		24	防尘和防水 (第2位 ≤ 7)	1500	
		25	防尘和防水 (第2位为8)	1500	
		26	防尘和防水 (恒定湿热48h)	950	
		27	绝缘电阻	340	
		28	介电强度	340	
		29	泄漏电流	340	
		30	耐热	510	
		31	耐燃	510	
		32	耐漏电起痕	510	
		33	EMC 插入损耗 (电感镇流器)		(按我院电子类的电磁兼容部分的收费)
		34	EMC 端子骚扰电压 (电子控制式)		
		35	EMC 辐射电磁骚扰 (电子控制式)		
		36	EMC 谐波 (电感镇流器、电子控制式)		
3	台灯	1	照度及照度均匀度 (读写作业台灯)	1000元/次	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
4	太阳能光伏板	1	短路电流Isc（A）、开路电压Voc(V)、最大功率Pm(W)、填充因子FF、效率Eff（%）	2000元	所有项目都是一次性同时测量,其单个项目检测与项目全检的收费均为2000元.
5	植物灯	1	光电参数（光合光子通量密度、辐射通量、色温、显色指数等）	3000	
6	灯具	1	光通维持率	2元/h	6000小时内，2元/h（费用不足6000元按照6000元收费，高于6000元的按实际收费）
				1.8元/h	6000h<X≤10000h
				1.6元/h	X>10000h
九、电动装置类（单位：台）					
1	电动装置	1	电压测试	500	
		2	电流测试	500	
		3	功率测试	500	
		4	基本功能验证（每项）	500	
十、电能装置类（单位：台）					
1	电能装置	1	数字蒸汽洗车机洗车用水量测试	3000	
		2	节电率测试	6000	
十一、电子产品类（单位：台）					
1	红外辨识仪	1	尺寸	500	
		2	重量	500	
		3	功能验证（每项）	1000	
		4	环境试验（恒温/每小时）	200	
		5	环境试验（交变/每小时）	300	
十二、机柜类（单位：台）					
1	机柜	1	承载测试	6000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
2	终端单元、智能监控设备等	1	定值上传与修改功能	2000	
		2	遥信状态采集功能、遥测数据采集功能、保护装置遥控功能	1000	
十三、电气装置类（单位：台）					
1	电气装置类	1	基本功能验证	500	元/每项
		2	照明持久性能	400	元/每项
		3	闪烁模式	400	元/每项
		4	抗冲击性能	200	元/每项
十四、光伏类（单位：台/套）					
1	光伏发电系统	1	柱脚安装评估	2400	
		2	支架安装与检验	8500	
		3	系梁、柱间支撑、斜拉索的安装评估	2400	
		4	支架防腐蚀质量评估	17100	
		5	光伏方阵安装评估	3000	
		6	逆变器安装评估	3000	
		7	直流汇流箱安装评估	3000	
		8	防雷与接地安装评估	3000	
		9	光伏发电系统安装调试	3000	
十五、商用电热食品加工设备类（单位：台）					
1	商用电热食品加工设备类	1	商用电热食品加工设备工业许可认证套餐	8000	每个委托方第一台送检样品的收费为8000元，从第二台样品开始每台样品的收费为4000元
十六、国网物资厂内抽检服务费					
1	国网物资厂内抽检服务费	1	安徽省	10000	
		2	北京市	18000	
		3	福建省	5200	
		4	甘肃省	18000	
		5	广东省	10000	
		6	广西壮族自治区	14000	
		7	贵州省	14000	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准（元）	备 注
		8	海南省	14000	
		9	河北省	14000	
		10	河南省	14000	
		11	黑龙江省	22000	
		12	湖北省	10000	
		13	湖南省	10000	
		14	吉林省	22000	
		15	江苏省	10000	
		16	江西省	6000	
		17	内蒙古自治区	18000	
		18	宁夏回族自治区	18000	
		19	辽宁省	18000	
		20	青海省	22000	
		21	山东省	14000	
		22	山西省	14000	
		23	陕西省	14000	
		24	上海市	10000	
		25	四川省	18000	
		26	天津市	14000	
		27	西藏自治区	26000	
		28	新疆维吾尔自治区	30000	
		29	云南省	18000	
		30	浙江省	6000	
		31	重庆市	14000	
十七、电力安全作业防护工器具试验检测表					
1	绝缘手套	1	工频耐压、泄漏电流试验	120	付
2	绝缘靴（鞋）	1	工频耐压、泄漏电流试验	120	双
3	绝缘隔板\绝缘罩	1	工频耐压试验	120	块（只）
4	绝缘服	1	工频耐压试验	450	套/10kV
5	绝缘帽	1	工频耐压试验	100	顶

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
6	绝缘毯	1	工频耐压试验	200	平方
7	绝缘斗臂车	1	工频耐压、泄漏电流试验	8000	台/10kV
8	绝缘绳	1	工频耐压、静负荷试验	120	米
9	绝缘垫	1	工频耐压试验	100	平方(<10KV)
10	验电器	1	工频耐压、启动电压试验	120	0.4kV
11	绝缘棒	1	工频耐压试验	100	组(10kV)
12	绝缘梯	1	工频耐压、静负荷试验	150	架(单梯\3M-4M)
13	安全绳	1	静负荷试验	80	根
14	缓冲器	1	静负荷试验	80	只
15	安全带	1	整带静负荷试验	150	付
16	脚扣	1	静负荷试验	120	付
17	升降板	1	静负荷试验	120	付
18	核相器	1	静负荷试验	150	组(10kV)
19	绝缘夹钳	1	工频耐压试验	150	组
20	绝缘横担、绝缘平台	1	工频耐压、静负荷试验	150	组
21	速差自控器	1	空载试验	150	套
22	攀登自锁器	1	静负荷试验	260	套
23	软梯	1	静负荷试验	100	付(5-15m)
24	安全连接器	1	静负荷试验	350	个(1t-10t)
十八、起重工器具试验检测表					
1	链条葫芦	1	静负荷试验	300	个(3t, 6t增加100元)
2	起重滑车	3	静负荷试验	300	个(<6t, 8t-10t增加200元)
3	卸扣	6	静负荷试验	200	个(≤3t, 5t加100元; 8t-10t加300)
4	格构式钢管抱杆	10	静负荷试验	900	组(ø300-ø500)
5	纤维绳	12	静负荷试验	500	米(1t-10t)
6	钢丝绳(绳套)	14	静负荷试验	500	根(1t-10t)
7	钢丝绳(防扭或绳套)	16	静负荷试验	200	根(ø11-ø28)
8	拉棒(5t)	24	静负荷试验、工频耐压试验	500	根
9	拉棒(10t)	25	静负荷试验、工频耐压试验	700	根

序号	产品名称	项号	检验项目名称	服务费标准 (元)	备 注
10	卡扣	26	静负荷试验	400	个
11	吊装带	27	静负荷试验	400	根 (1t-10t)
12	放线滑车	29	静负荷试验	300	个 (ø822/5t)
十九、线路施工机具试验检测表					
1	导线卡线器	1	静负荷试验	400	个
2	光缆卡线器	1	静负荷试验	200	个
3	地线卡线器	1	静负荷试验	200	个
4	钢丝绳卡线器	1	静负荷试验	200	个
5	光缆网套	1	静负荷试验	200	根
6	导线网套	1	静负荷试验	200	根
7	抗弯连接器3t	1	静负荷试验	200	个
8	抗弯连接器8t	1	静负荷试验	500	个
9	抗弯连接器13t	1	静负荷试验	700	个
10	拖拉机绞磨	1	静负荷试验	1000	台
11	旋转连接器	1	静负荷试验	200	个 (≤3t, 5t-8t增加100元)
12	机动绞磨	1	静负荷试验	1500	台
13	地锚	1	静负荷试验	300	个 (<5t, 10t增加200元)
14	提线工具	1	静负荷试验	400	根
15	绝缘子卡具	1	静负荷试验	400	套
16	导线卡线器	1	静负荷试验	400	套
17	抗弯连接器	1	静负荷试验	400	个
18	旋转连接器	1	静负荷试验	400	个
19	网套连接器	1	静负荷试验	400	组
20	双钩紧线器	1	静负荷试验	400	组
21	棘轮连接器	1	静负荷试验	400	组
22	电力导线牵张机	1	静负荷试验	1900	台